

SIEMENS - SIRIUS SOFTSTART 3RW
cennik wybranych modeli ważny do 31.09.2015 r.

3RW30			
MOC	Numer zam.	Opis	Cena kat. [EUR]
1.1 KW	3RW3003-1CB54	SOFT STARTER WIDTH 22.5 MM 3A, 1.1KW/400 V, 40 DEGR.C 200-400V / UC 24-230V SCREW CONNECTION	160.60
1.5 KW	3RW3013-1BB14*	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	115.50
3 KW	3RW3014-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 6.5A, 3KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	133.10
4 KW	3RW3016-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 9A, 4KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	152.90
5.5 KW	3RW3017-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	171.60
7.5 KW	3RW3018-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 17.6A, 7.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	196.90
11 KW	3RW3026-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 25A, 11KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	229.90
15 KW	3RW3027-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 32A, 15KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	268.40
18.5 KW	3RW3028-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	331.10
22 KW	3RW3036-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S2, 45A, 22KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	407.00
30 KW	3RW3037-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S2, 63A, 30KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	496.10
37 KW	3RW3038-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S2, 72A, 37KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	587.40
45 KW	3RW3046-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S3, 80A, 45KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	675.40
55 KW	3RW3047-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S3, 106A, 55KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE,	753.50
3RW40			
7.5 KW	3RW4024-1BB14*	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	255.20
11 KW	3RW4026-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 25A, 11KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	301.40
15 KW	3RW4027-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 32A, 15KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	357.50
18.5 KW	3RW4028-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	429.00
22 KW	3RW4036-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S2, 45A, 22KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	510.40
30 KW	3RW4037-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S2, 63A, 30KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	605.00
37 KW	3RW4038-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S2, 72A, 37KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	702.90
45 KW	3RW4046-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S3, 80A, 45KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	792.00
55 KW	3RW4047-1BB14	SIRIUS SOFTSTART, WLK. S3, 106A, 55KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI ŚRUBOWE,	862.40
75 KW	3RW4055-6BB44**	SIRIUS SOFTSTART, S6, 134 A, 75 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, PRZYŁ. ŚRUB.	913.00
90 KW	3RW4056-6BB44	SIRIUS SOFTSTART, S6, 162 A, 90 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, PRZYŁ. ŚRUB.	1 144.00
132 KW	3RW4073-6BB44	SIRIUS SOFTSTART, S12, 230 A, 132 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, PRZYŁ. ŚRUB.	1 276.00
160 KW	3RW4074-6BB44	SIRIUS SOFTSTART, S12, 280 A, 160 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, PRZYŁ. ŚRUB.	1 430.00
200 KW	3RW4075-6BB44	SIRIUS SOFTSTART, S12, 356 A, 200 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, PRZYŁ. ŚRUB.	1 672.00
250 KW	3RW4076-6BB44	SIRIUS SOFTSTART, S12, 432 A, 250 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, PRZYŁ. ŚRUB.	2 211.00

3RW44 (połączenie standardowe, napięcie robocze 400V)

MOC	Numer zam.	Opis	Cena kat. [EUR]
15 KW	3RW4422-1BC44**	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 29A, 15 KW, COMMON-3: 50A, 22 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	1 070.00
18.5 KW	3RW4423-1BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 36A, 18, 5 KW, COMMON-3: 62A, 30 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	1 200.00
22 KW	3RW4424-1BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 47A, 22 KW, COMMON-3: 81A, 45 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	1 390.00
30 KW	3RW4425-1BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 57A, 30 KW, COMMON-3: 99A, 55 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	1 530.00
37 KW	3RW4426-1BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 77A, 37 KW, COMMON-3: 133A, 75 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	1 680.00
45 KW	3RW4427-1BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 93A, 45 KW, COMMON-3: 161A, 90 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	1 850.00
55 KW	3RW4434-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 113A, 55 KW, COMMON-3: 196A, 110 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	2 060.00
75 KW	3RW4435-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 134A, 75 KW, COMMON-3: 232A, 132 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	2 450.00
90 KW	3RW4436-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 162A, 90 KW, COMMON-3: 281A, 160 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	2 940.00
110 KW	3RW4443-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 203A, 110 KW, COMMON-3: 352A, 200 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	3 360.00
132 KW	3RW4444-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 250A, 132 KW, COMMON-3: 433A, 250 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	3 850.00
160 KW	3RW4445-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 313A, 160 KW, COMMON-3: 542A, 315 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	4 670.00
200 KW	3RW4446-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 356A, 200 KW, COMMON-3: 617A, 355 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	5 470.00
250 KW	3RW4447-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 432A, 250 KW, COMMON-3: 748A, 400 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	6 420.00
315 KW	3RW4453-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 551A, 315KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 954A, 560KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	7 520.00
355 KW	3RW4454-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 615A, 355KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1065A, 630KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	8 760.00
400 KW	3RW4455-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 693A, 400KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1200A, 710KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	9 770.00
450 KW	3RW4456-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 780A, 450KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1351A, 800KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	10 700.00
500 KW	3RW4457-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 880A, 500KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1524A, 900KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	11 600.00
560 KW	3RW4458-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 970A, 560KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1680A, 1000KW, AC 200-460V, AC 230V, ZACISKI ŚRUBOWE	12 400.00
630 KW	3RW4465-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, 40 ST., POŁ. STANDARD.: 1076A, 630KW, WEWN. TRÓJKĄT: 1864A, 1100KW, AC 200-460V, AC 230V, ZACISKI ŚRUBOWE	13 300.00
710 KW	3RW4466-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, 40 ST., POŁ. STANDARD.: 1214A, 710KW, WEWN. TRÓJKĄT: 2103A, 1200KW, AC 200-460V, AC 230V, ZACISKI ŚRUBOWE	14 600.00

3RW44 (połączenie w wewnętrzny trójka)

MOC	Numer zam.	Opis	Cena kat. [EUR]
22 KW	3RW4422-3BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 29A, 15 KW, COMMON-3: 50A, 22 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI SPRĘŻYNOWE	1 070.00
30 KW	3RW4423-3BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 36A, 18, 5 KW, COMMON-3: 62A, 30 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI SPRĘŻYNOWE	1 200.00
45 KW	3RW4424-3BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 47A, 22 KW, COMMON-3: 81A, 45 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI SPRĘŻYNOWE	1 390.00
55 KW	3RW4425-3BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 57A, 30 KW, COMMON-3: 99A, 55 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI SPRĘŻYNOWE	1 530.00
75 KW	3RW4426-3BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 77A, 37 KW, COMMON-3: 133A, 75 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI SPRĘŻYNOWE	1 680.00
90 KW	3RW4427-3BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 93A, 45 KW, COMMON-3: 161A, 90 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI SPRĘŻYNOWE	1 850.00
110 KW	3RW4434-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 113A, 55 KW, COMMON-3: 196A, 110 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	2 060.00
132 KW	3RW4435-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 134A, 75 KW, COMMON-3: 232A, 132 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	2 450.00
160 KW	3RW4436-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 162A, 90 KW, COMMON-3: 281A, 160 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	2 940.00
200 KW	3RW4443-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 203A, 110 KW, COMMON-3: 352A, 200 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	3 360.00
250 KW	3RW4444-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 250A, 132 KW, COMMON-3: 433A, 250 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	3 850.00
315 KW	3RW4445-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 313A, 160 KW, COMMON-3: 542A, 315 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	4 670.00
355 KW	3RW4446-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 356A, 200 KW, COMMON-3: 617A, 355 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	5 470.00
400 KW	3RW4447-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI POŁ. STANDARD.: 432A, 250 KW, COMMON-3: 748A, 400 KW, 200-460 V AC, 230 V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	6 420.00
560 KW	3RW4453-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 551A, 315KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 954A, 560KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	7 520.00
630 KW	3RW4454-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 615A, 355KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1065A, 630KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	8 760.00
710 KW	3RW4455-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 693A, 400KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1200A, 710KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	9 770.00
800 KW	3RW4456-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 780A, 450KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1351A, 800KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	10 700.00
900 KW	3RW4457-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 880A, 500KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1524A, 900KW, 200-460V AC, 230V AC, ZACISKI ŚRUBOWE	11 600.00
1000 KW	3RW4458-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI, POŁ. STANDARD.: 970A, 560KW, WEWN. TRÓJKĄT 3: 1680A, 1000KW, AC 200-460V, AC 230V, ZACISKI ŚRUBOWE	12 400.00
1100 KW	3RW4465-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, 40 ST., POŁ. STANDARD.: 1076A, 630KW, WEWN. TRÓJKĄT: 1864A, 1100KW, AC 200-460V, AC 230V, ZACISKI ŚRUBOWE	13 300.00
1200 KW	3RW4466-6BC44	SIRIUS SOFTSTART, UE 400V, 40 ST., POŁ. STANDARD.: 1214A, 710KW, WEWN. TRÓJKĄT: 2103A, 1200KW, AC 200-460V, AC 230V, ZACISKI ŚRUBOWE	14 600.00

* alternatywnie sygnał sterujący 24V AC/DC - końcówka symbolu "04" (np. 3RW3013-1BB04)- cena bez zmian

** alternatywnie sygnał sterujący 115V AC - końcówka symbolu "34" (np. 3RW4055-6BB34) - cena bez zmian

Uwagi ogólne:

- Wszystkie ceny netto podane są w EURO za szt.
- Do cen dolicza się 23% VAT
- EUR przelicza się na PLN wg. tabeli średnich kursów walut NBP na dzień wystawienia faktury
- Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta - 12 miesięcy
- Ceny ważne do 30 09 2014 r

Dystrybutor

Advanced Partner
Automation and Drives

SIEMENS

Biuro handlowe:
ul. Krotoszyńska 11, 61-315 Poznań
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 16:00

tel./fax: +48 (61) 870 54 38
tel./fax: +48 (61) 879 97 76
tel. kom.: +48 604 26 62 03
e-mail: biuro@allmar.pl